



SÉRIE

GYM EXTERIEUR

P1JSB036



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Mouvement de type "Fly" : L'utilisateur s'assoit, saisit les poignées verticales et ramène ses bras l'un vers l'autre dans un mouvement d'arc de cercle. Ce pivot soulève l'assise, créant une tension constante durant la phase de contraction.

Il isole prioritairement les grands pectoraux (partie interne et externe) et sollicite les deltoïdes antérieurs. C'est l'exercice parfait pour compléter une séance après des mouvements de poussée classique. Le dossier rigide maintient la colonne vertébrale alignée, tandis que les repose-pieds permettent de bien ancrer le corps pour maximiser la force de fermeture des bras.

Structure : Mât central en acier galvanisé de forte section, traité contre l'oxydation et les UV pour une longévité maximale en extérieur. Les bras de levier sont limités en butée pour éviter une extension excessive des épaules (risque de blessure), garantissant un mouvement fluide et sécuritaire pour tous. Assise et dossier en acier perforé pour favoriser le drainage et éviter la surchauffe de la paroi au contact du soleil.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ D'ACCUEILLE	1					STATIONS	1
GROUPE D'ÂGE	13+					TYPE	MUSCULATION
DIMENSIONS	L	x	P	x	H	RÉGION DU CORPS	HAUT / POITRINE
STRUCTURE (L x P x H) cm	95	x	85	x	188	NA	NA
STRUCTURE (L x P x H) pcs	37	x	33	x	74	NA	NA
SURFACE DE SÉCURITÉ (L x P x H) cm	395	x	385	x	188	NA	NA
SURFACE DE SÉCURITÉ (L x P x H) pcs	156	x	152	x	74	STATIONS INTERACTIVES	NON

COMPOSANTES

STRUCTURE	Acier galvanisé
PIVOTS	Acier galvanisé sur bague de roulement en polyéthylène haute densité
FIXATION AU SOL	Béton coulé et/ou planches de bois traitées
MATÉRIAUX PLASTIQUE	Polyéthylène haute densité, moulé par injection
EMBOUTS	Acier galvanisé
PEINTURE	Poudre de polyester résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable antivol
AUTRES	Poignées caoutchouc traité contre les rayons UV

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

COULEURS	Autres couleurs disponibles sur demande.
NOTES	Afin d'améliorer constamment nos produits, les spécifications et couleurs peuvent être mises à jour sans notification



Nos produits sont développés, assemblés et installés en conformité avec les normes CAN/CSA-Z614

801 Chemin Pintendre Lévis, Québec G6C 1G2

Téléphone 1-877-544-6564

Courriel: info@profun.ca

MODIFIÉ LE 18/12/25

Sujets à changement sans préavis