



SÉRIE

ECO-WOOD

SPC11066

**PRÉSENTATION DU PRODUIT**

L'élégance du bois, la conscience écologique en plus, l'Eco-wood n'est pas qu'un simple matériau ; c'est une réponse concrète et visionnaire aux défis environnementaux de notre époque. Conçu pour capturer l'âme et la chaleur du bois traditionnel sans sacrifier nos forêts, il s'impose aujourd'hui comme le nouveau standard de la construction durable et du design extérieur. Une innovation au cœur de l'économie circulaire. En fusionnant de la sciure de bois récupérée et des polymères recyclés, nous créons un matériau d'une robustesse exceptionnelle. Le résultat est une alliance parfaite entre nature et technologie : un produit imputrescible qui ne demande ni peinture, ni lasure, ni traitement chimique polluant.

La performance par la nature, résistance extrême sans aucune toxicité, traitement Thermique Naturel : Une technique qui renforce la structure du bois sans additifs, respectant ainsi la biodiversité et la santé des utilisateurs. Contrairement au bois classique, l'Eco-wood ne se fissure pas, ne grise pas et résiste naturellement aux agressions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ D'ACCUEILLE	50					GLISSADES	3	
GROUPE D'ÂGE	3 - 12					ESCALADE	4	
DIMENSIONS		L	x	P	x	H	PALIER	5
STRUCTURE (L x P x H) cm	1050	x	670	x	680	ESCALIERS	1	
STRUCTURE (L x P x H) pcs	413	x	264	x	268	BANCS	0	
SURFACE DE SÉCURITÉ (L x P x H) cm	1450	x	1070	x	400	TUNNELS / PONTS	1	
SURFACE DE SÉCURITÉ (L x P x H) pcs	571	x	421	x	157	STATIONS INTERACTIVES	NON	

COMPOSANTES

STRUCTURE PORTANTE	Poteaux Eco-Wood 110 x 110mm
PANNEAUX	Eco-Wood et HPL (Stratifié Haute Pression) 12mm
FIXATION AU SOL	Béton coulé et/ou planches de bois traitées et/ou bases en acier
PLATEFORMES	Acier galvanisé avec plaques antidérapante en PE de 15 mm d'épaisseur.
FILET	Cordage armé (coeur en acier gainé de nylon)
GLISSADE 1	Acier inoxydable 3mm et panneaux en polyéthylène 19mm
GLISSADE 2 ET 3	Polyéthylène haute densité (HDPE) rotomoulé, coloré et traité contre les rayons UV.
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable antivolo

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

COULEURS	Autres couleurs disponibles sur demande.
NOTES	Afin d'améliorer constamment nos produits, les spécifications et couleurs peuvent être mises à jour sans notification



Nos produits sont développés, assemblés et installés en conformité avec les normes CAN/CSA-Z614

801 Chemin Pintendre Lévis, Québec G6C 1G2

Téléphone 1-877-544-6564
Courriel: info@profun.ca

MODIFIÉ LE 18/12/25
Sujets à changement sans préavis