




SÉRIE

HPL

SPC1898



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le HPL (High Pressure Laminate) utilisé dans nos structures est un panneau stratifié compact à haute densité, composé de couches de papier kraft imprégnées de résine thermodurcissable, compressées sous haute pression et température. Excellente résistance aux chocs mécaniques et à la flexion. Les chants sont usinés, arrondis et polis pour éliminer tout risque de coupure ou d'écharde. Matériau imputrescible, résistant aux cycles gel/dégel et traité anti-UV (stabilité colorimétrique classée sur l'échelle des gris). Surface non poreuse empêchant l'incrustation des salissures et des graffitis (nettoyage facilité à l'eau savonneuse ou au nettoyeur haute pression). Propriétés antibactériennes naturelles du matériau, 100% imputrescible. Protection anti-UV intégrée garantissant la stabilité des couleurs et une tenue face aux cycles gel/dégel.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ D'ACCUEILLE	75					GLISSADES	3	
GROUPE D'ÂGE	2 - 12					ESCALADE	4	
DIMENSIONS		L	x	P	x	H	PALIER	6
STRUCTURE (L x P x H) cm	820	x	990	x	870	ESCALIERS	1	
STRUCTURE (L x P x H) pcs	323	x	390	x	343	BANCS	0	
SURFACE DE SÉCURITÉ (L x P x H) cm	1220	x	1390	x	870	TUNNELS / PONTS	1	
SURFACE DE SÉCURITÉ (L x P x H) pcs	480	x	547	x	343	STATIONS INTERACTIVES	OUI	

COMPOSANTES

STRUCTURE PORTANTE	Acier galvanisé 114mm x 2,5mm
PANNEAUX	HPL (Stratifié Haute Pression) 12mm
FIXATION AU SOL	Béton coulé et/ou planches de bois traitées et/ou bases en acier
PLATEFORMES	HPL 14mm, finition antidérapante, sur base en acier galvanisé
FILET	Cordage armé (coeur en acier gainé de nylon)
GLISSADES	Polyéthylène haute densité (HDPE) rotomoulé, coloré et traité contre les rayons UV.
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable antivole
AUTRES	

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

COULEURS	Voir l'illustration
NOTES	Afin d'améliorer constamment nos produits, les spécifications et couleurs peuvent être mises à jour sans notification



Nos produits sont développés, assemblés et installés en conformité avec les normes CAN/CSA-Z614

801 Chemin Pintendre Lévis, Québec G6C 1G2

Téléphone 1-877-544-6564
Courriel: info@profun.ca

MODIFIÉ LE 18/12/25
Sujets à changement sans préavis